BANDE ANTI-FUITES idéale

pour réparer vos brèches, fissures, trous. Adhère à tous les types de matériaux pour des applications variées : plomberie, canalisation, piscine, spa, bâtiment, jardinage...

320°C max
Particulièrement recommandée pour le chauffage et l'eau chaude

Caractéristiques :

- Tissu de fibre de verre enduit de résine de polyuréthane
- Largeur : 5 cm / Longueur : 1,32 m
- Résiste à la température : 320° C et à la pression : 12 bars
- Se conserve 2 ans si l'emballage reste fermé
- Adhère à tous les matériaux : métaux, fontes, PVC, fibre de verre, bois, etc.
- Applications en surfaces humides
- Recommandée pour les grands diamètres : descentes d'eau, évacuations, etc.
- Résiste aux hydrocarbures et à certains produits chimiques



Nettoyer préalablement la surface à colmater

Immerger la bande dans l'eau pendant 20 secondes...



Appliquer rapidement la bande anti-fuites en l'étirant pour colmater la fuite

Peut être posée sur des surfaces cylindriques ou horizontales.

Une fois l'emballage aluminium ouvert, le produit doit être utilisé en 1 seule fois. Ne peut pas être réutilisé.

Précautions d'emploi

- Nocif par inhalation
- Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
- Peut entrainer une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau
- Conserver hors de portée des enfants
- Conserver dans un endroit frais
- Éviter le contact avec la peau
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
- Porter des gants appropriés
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

"Contient des isocyanates. Voir informations fournies par le fabricant"

"Contient du 4,4' -diisocyanate de diphénylméthane

Xn

Nocif

www.atmosani.com

ATMOS

3 259040 013366